

WAX GLOSS

Cera polimérica y poliuretánica de doble retículo

rapidmix[®]
PAVIMENTO CONTINUO

WAX GLOSS es una cera en emulsión polimérica y poliuretánica de doble retículo que confiere la máxima duración, resistencia y facilidad en las reparaciones en el curso de los años, donando a las pavimentaciones un efecto brillante y brillante.

WAX GLOSS forma una capa resistente al tráfico y al desgaste, presentando una baja absorción de polvo y suciedad y una elevada resistencia a las marcas de los tacones. **WAX GLOSS** permite reducir al mínimo el mantenimiento.

Usos

- Encerado de superficies sintéticas porosas (goma, linóleo, pvc) y de piedras naturales no emplomadas (mármol, granito, gravilla). Se puede también utilizar como acabado superficial sobre madera, cerámica, cemento presellado.
- Ideal en lugares caracterizados por un un elevado tráfico como escuelas, hospitales, despachos, locales comerciales, etc...



Aplicación

Las superficies tienen que estar limpias y compactas. Quitar los residuos de polvo, grasa, aceites y mugre en general.

Aplicar con la enceradora de pisos o mopa una capa de **WAX GLOSS** andando por bandas paralelas sobre una pavimentación perfectamente seca. Dejar secar por 45-50 minutos luego aplicar una segunda capa cruzando la dirección opuesta a la capa precedente. Si se quiere aumentar ulteriormente el grado de brillante, aplicar una tercera capa.

Consumo

El consumo de **WAX GLOSS** es aproximadamente de 30-50 g/m² por cada capa en función de la porosidad del fondo.

Presentación

WAX GLOSS está disponible en bidones de lt. 5 o en cartones que contienen 4 bidones de 5 lt.

Almacenamiento

WAX GLOSS sufre el frío. No lo conserve a temperatura inferior a +5°C.

Para la limpieza diaria de las pavimentaciones tratadas con **WAX GLOSS** utilizar el detergente **DETER CLEAN 2**, se puede restablecer sencillamente con el paso de una monoescobilla a baja velocidad dotada de disco Scotch-Bright blanco o rojo.

Advertencias

- No utilice el producto en exterior.
- No utilice recipientes dañados o abiertos.
- No aplique **WAX GLOSS** bajo los rayos directos del sol.
- No aplique sobre fondos sujetos a problemas de humedad.

Datos técnicos

Composición	Emulsión de polímeros y ceras sintéticas.
Aspecto	Líquido blanco lácteo levemente perfumado.
pH	8,5 ± 0,5
Solubilidad en agua	Diluable
Rendimiento	30-50gr/mq por cada capa en función de la porosidad de la pavimentación

Ficha de seguridad disponible a petición