

FIX 20

Fondo consolidante anti-polvo a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa



FIX 20 es una dispersión acuosa de especiales polímeros acrílicos a utilizarse como fondo de superficies murales o de pavimentaciones (hormigón, revoques, ladrillos) antes de la aplicación de acabados para uniformar la absorción del fondo. Se puede utilizar **FIX 20** también como promotor de adhesión y para uniformar la absorción del fondo. **FIX 20** es sin disolventes, no produce olores y por eso se puede aplicar sin riesgo en espacios cerrados. Por medio de las pequeñas dimensiones de las partículas empleadas, **FIX 20** penetra más en profundidad que un tradicional producto a base de agua. El efecto consolidante por lo tanto resulta elevado como la capacidad de eliminar completamente el polvo de viejas superficies.

Usos

- Consolidante de superficies pulverizadas y fondos poco compactos.
- Para uniformar la absorción del fondo antes de la aplicación de pinturas de acabado.
- Promotor de adherencia para fondos de hormigón y revoques en general.

Advertencias

- No utilice **FIX 20** a temperaturas inferiores a + 5°C y superiores a + 35°C
- Proteger el producto de la lluvia por lo menos 12 horas de la aplicación

Modos de aplicación

Preparación de las superficies

Las superficies a tratar con **FIX 20** tienen que ser sólidas, compactas y limpias. Quitar todas las partes incoherentes y sucias, manchas de aceites, barnices y mugre en general. Reparar eventuales hendiduras y partes degradadas.

Preparación y esparcimiento del masaje

FIX 20 es un producto listo para el uso, sin embargo se aconseja que se mezcle el producto antes del uso.

Aplicar **FIX 20** mediante pincel, rodillo o pistola con técnicas normales hasta la saturación de la superficie. Para fondos particularmente absorbentes se aconseja que se realice una segunda aplicación a distancia de pocas horas de la primera.

Limpieza

Los utensilios se limpian fácilmente con agua tibia dentro de la primera hora desde la preparación del producto.

Consumo

El consumo de **FIX 20** varía en función de la absorción del fondo, de 0.2 litros/m² a 0.25 litros/m².

Presentación

FIX 20 está disponible en botes de kg 5

Almacenamiento

FIX 20 es estable por lo menos 12 meses en botes sellados y originales en un lugar fresco y seco.

Datos técnicos (condición de ensayo: 23°C y 50% u.r.)

Aspecto	Líquido blanco
Densidad	1.00 kg/l
Residuo seco	~ 15%
Temperatura de aplicación	de +5°C a + 35°C
Consumo medio g/m ²	de 200 a 250 <small>en función de la absorción del fondo</small>
Ph	7-8
Viscosidad Brookfield	< 100 mPa*s
Tiempo de secado	24 horas
Tiempo de espera para el barnizado	24 horas

Ficha de seguridad disponible a petición